

13. Onderhoudsmiddelen

Diverse sprays/vloeistoffen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

Anti-Spat spray (keramisch)

Antispat spray wordt bij het MIG lassen gebruikt om te voorkomen dat lasspatten zicht vasthechten op het contactmondstuk en het gasmondstuk. De antispat spray kan tevens gebruikt worden voor het inspuiten van het te lassen werkstuk zodat zich daarop geen spatten vasthechten.

69.192.008.20	400 ml
69.192.019.60	400 ml Keramisch



Devmor

Witte ontwikkelingsvloeistof voor het opsporen van materiaal gebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen.

27.105.193.00	300 ml
---------------	--------



Lekzoek spray

Lekzoek spray is voor het opsporen van lekken in gas- en persluchtleidingen, koppelingen, ventielen en kranen bij gas- en luchtdrukinstallaties, koel- en airconditioneringsystemen, drukvaten, tanks, gasflessen, compressoren enz. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).

27.105.196.00	400 ml
---------------	--------



Primor

Voor het reinigen en ontvetten van metalen. Verwijdert o.a. olie, vuil, vet, was, teer, viltstiftinkt, remvoering- en koolborstelgruis. Tevens voor het verwijderen van nog niet uitgeharde resten van 2-componentenlijm, verf, siliconenkitten en PU-schuim.

27.105.159.00	300 ml
---------------	--------



13. Onderhoudsmiddelen

Diverse sprays/vloeistoffen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

RVS Glansclean

Glansclean reinigt, polijst, ontvet en beschermt roestvrijstaal. Heeft door zijn speciale samenstelling een sterk reinigende werking op RVS en laat een beschermende film achter tegen o.a. vingerafdrukken.

58.104.090.00 400 ml



Silicone spray

Universeel transparant glij-, smeer- en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

27.105.162.00 300 ml



Verimor

Voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) zoals hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlakte-defecten in metalen en niet poreuze kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Devmor.

27.105.204.00 300 ml



Protec Bio Lotion CE15L

CE15L is een Bio Lotion tegen lasspatten op werkstukken. Voor het lassen brengt met een dunne laag Protec lotion aan, en na het lassen veegt met de spatten zonder moeite weg. De lotion heeft een reinigende werking en is geschikt voor elke nabehandeling.

69.192.001.00 10 liter
69.192.022.00 400 ml spuitflacon (gebruiksklaar)



13. Onderhoudsmiddelen

Diverse sprays/vloeistoffen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

Combi beits

Combi beits voor roestvaste staalsoorten. Combi beits reinigt, Beits en passieveert in één behandeling.

45.210.350.80 pot á 2 kg



RVS Beitspasta

De beitspasta Antox 71^E plus zijn speciale producten voor gebruik Bij hooggelegerde werkstoffen en speciale werkstoffen zoals Duplex, Inconell en Hasterlloy. De beitsijd is ca. 30 – 90 min.

27.251.507.99 pot á 2 kg



13. Onderhoudsmiddelen

Koelvloeistoffen

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

Koelvloeistof Acorox

Koelvloeistof voor Lincoln machines

45.210.123.80 5 liter



Koelvloeistof Fronius

Koelvloeistof voor Fronius machines

25.400.900.46 5 liter



Koelvloeistof Rehm RKF15

Koelvloeistof voor Rehm machines

53.168.007.50 5 liter

